


# HiSTREET

PROFESSIONAL STREET LIGHTING

## תאורת רחוב מקצועית



HiSTREET075

זמין בגוון אור לבן קר



**12,750 LUMEN**  
**75 WATT**

IEC 60598-1 | IEC 60598-2-5 | IEC 60598-2-24 | IEC 61000-3-2|3 | EN 55015 | LM-79-08 | LM-80-08 | TM-21-11 | EN 61000-4-5 | EN 60529 | EN 62471 | ANSI C136.31

### General Information

Light Source Color	36 White LED	מקור צבע הארה	Optical cover	Tempered Glass	אופטיקה
Light source replaceable	No	אור להחלפה	Weight	2600 Gram	משקל
Driver included	SOSEN	דרייבר כלול	Applications	Outdoor Lighting	יישומים

### Operation and Electrical

Input Voltage	110-240V	מתח כניסה	Input Current	1A Max @ 240VAC	זרם כניסה
Input Frequency	50-60Hz	תדר כניסה	Protection class IEC	Safety Class B	בידוד חשמלי
Surge protection	10KV Internal	התקן הגנה	Life Time TM-21 (L70) / Ta.25°C	>50,000h	אורך חיים

### Approval and Application

Ingress protection code	IP65	דרגת אטימה	Mech. Impact protection	IK10 [20 J vandal-resistant]	הגנה מכנית
-------------------------	------	------------	-------------------------	------------------------------	------------

### Mechanical and Houseing

Housing Material	Aluminum die-case ADC12	מבנה פנס	Housing Thermal Conductive	120W/mk	הולכה תרמית
Optical Material	UV-Proof Polycarbonate	חומר אופטי	Finish	RAL Color Powdered coat	גימור
Screws Material	SS304	חומר ברגים	Wire Material	UV-Proof Rubber	חומר כבלים

### Initial Performance (IEC Compliant)

Initial Luminous flux	up to 12,750 lm	כמות אור	Init. Color Rendering Index	>70	מסירות צבע
Initial luminaire efficacy	up to 12,750 lm	יעילות גוף התאורה	Initial Input power	75W at 25°C	צריכת אנרגיה
Initial LED efficacy	up to 195 lm/w	יעילות דיודות לד	Init. Corr. Color Temperature	4000K	גוון אור